

# Alu páska EXCLUSIVE

Hliníková páska s polyakrylátovým lepidlem. Nejlepší hliníková páska na trhu.

## **Použití a vlastnosti:**

- K obalování spojů technických izolací
- Vysoká pevnost spoje
- Na spojování částí vzduchotechnických komponentů
- Teplotní odolnost: vyhovuje DIN 4102 část 1, třída A2 a B1.
- Použití i jako parozábrana
- Námořní M.E.D. certifikát: Marine Equipment Directive 96/98/EC
- Odolná vůči vlhkosti, teplu i chladu
- Extrémní odolnost proti stárnutí
- Snadno se aplikuje i při nízkých teplotách
- Vysoká pevnost stříhu i při různých teplotách
- Velká mechanická odolnost

## **Technické údaje:**

Nosič	Hliníková fólie
Proložka	PE fólie
Tloušťka hliníku	0,025 mm
Celková tloušťka	0,065 mm
Šířka	50, 75, 100 mm
Návin	100 m
Pevnost v tahu	≥ 30 N / 25mm
Přilnavost k oceli	10 N / 25mm
Max. prodloužení	5 %
Paropropustnost	<1 g / m <sup>2</sup> x 24h
Teplotní odolnost	-40 až + 140 ° C

