

## K-FLEX H duct Pás

Elastomerní šedý izolační pás  
šířky 1500 mm ideální pro izolaci  
vzduchotechnických rozvodů

Aplikace:

- KLIMATIZACE
- VZDUCHOTECHNIKA

$\mu \geq 7000$

ČSN EN 13468

HCFC - CFC Free

Hořlavost: Euroclass B S3 d0

## K-FLEX H DUCT Pás

### T E C H N I C K Á D A T A

<b>Použití pro teplotní rozsah</b>	max +85°C	
<b>Tepelná vodivost <math>\lambda</math> W/(m·K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)</b>	Tloušťka $\leq 25$ mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037	Tloušťka > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040
<b>Korozní riziko</b>	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	
<b>Součinitel odporu difuze vodních par <math>\mu</math> EN 12086 (DIN 52615)</b>	$\geq 7000$	
<b>Hořlavost</b>	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 DIN 4102B1 (DE) Cl. 1 (I), M1 (E), NF - FEU 487 (F), BS 476 PT 7 CL 1 (UK)	

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.



## K-FLEX H DUCT Pás

K-FLEX H DUCT Pás je speciálně vyroben pro izolaci ventilačních a klimatizačních rozvod. Splňuje všechny nezbytné požadavky, pokud jde o složení a rozměry.

- JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
- ÚSPORNOST
- SPLŇUJE POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

**ÚSPORNÉ:** flexibilita a snadná manipulace, je vyroben ve 1500 mm širokých pásech pro zajištění snadné instalace na potrubí.

**PRAKTICKÉ:** samolepící úprava je navržena se zlepšenou přilnavostí na kovové povrchy.

**VÝHODNÉ:** snadná montáž 1500 mm širokého pásu umožňuje zkrácení času na montáž a tím i nákladů na pracovní síly.

**FLEXIBILNÍ:** vysoká pružnost pomáhá tlumit vibrace, které se vyskytují tam, kde jsou spoje a závěsy.



**K-FLEX H DUCT Pás**  
Elastomerní šedý samolepící pás vyztužený síťovinou. Šířka 1500 mm

## ROZMĚRY

Pás	VÝŠKA:	TLOUŠŤKA:
	1500 mm	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 mm



## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

### K-FLEX H DUCT METAL (A)

Elastomerní šedý samolepící pás vyztužený síťovinou, pokoveným polyesterovým povlakem. Výška 1500 mm.

### K-FLEX H DUCT METAL ALU (B)

Elastomerní šedý samolepící pás vyztužený síťovinou, s povrchovou úpravou hladké AL fólie o tloušťce 5  $\mu$ m. Výška 1500 mm.

